



scheda tecnica prodotto

collezione	RING
codice articolo	EVRGPRRTN - EVRGPRRTB - EVRGPRRTC
descrizione	Porta rotolo per carta igienica con fissaggio in alluminio. Fissaggio a muro con vite e tassello o biadesivo.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.
caratteristiche	<p>Portarotolo per carta igienica da installare a parete, con fissaggio in alluminio e cilindro porta rotolo in legno di faggio verniciato. Chiusura magnetica per la sostituzione del rotolo. Dimensioni cilindro porta rotolo (parte interna): 116 x Ø 38 mm</p> <p>Tasselli, viti e biadesivo per il fissaggio sono inclusi nella confezione.</p> <p>EVRGPRRTN: colore nero opaco RAL9011</p> <p>EVRGPRRTB: colore bianco opaco RAL9016</p> <p>EVRGPRRTC: cilindretto di fissaggio cromato, cilindro porta rotolo verniciato bianco RAL9016</p>
dimensioni	155 x 156 x 30 mm
installazione	<p>Con tassello e vite: togliere il coperchio dal cilindretto in alluminio, segnare sulla parete il punto in cui posizionare il cilindretto di fissaggio del prodotto, forare, inserire il tassello e fissare il cilindretto a parete tramite la vite svasata. Fissare il coperchietto con l'apposito grano. Verificare che il tassello incluso tipo UX 6X35 sia adeguato al tipo di muratura su cui si installerà il prodotto ed eventualmente sostituirlo con tassello di tipologia idonea. Diametro massimo per viti di fissaggio Ø 5 mm.</p> <p>Con biadesivo: pulire prima con massima cura la superficie liscia dove incollare il prodotto. Sgrassare la zona di incollaggio utilizzando la salvietta sgrassante inclusa nella confezione. Togliere la pellicola dal biadesivo ed incollare il prodotto premendo bene. Attendere 12 ore prima dell'utilizzo. Aderisce su superfici piane e lisce. Escludere l'incollaggio su superfici non perfettamente planari o porose.</p>
finiture	<p>EVRGPRRTN: verniciato colore nero opaco RAL9011</p> <p>EVRGPRRTB: verniciato colore bianco opaco RAL9016</p> <p>EVRGPRRTC: cilindretto di fissaggio cromato, cilindro porta rotolo verniciato bianco RAL9016</p>
manutenzione	Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare le superfici. Controllare periodicamente il corretto fissaggio e la solidità dell'installazione. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
materiali	Alluminio, poliestere HT, legno di faggio.

ST_PRODOTTO: EVRGPRRTx - REV. 02 del 31/05/2022 - 07/06/23 - APPROVATO R.T.

scheda tecnica prodotto



ST_PRODOTTO: EVRGPRRTx - REV. 02 del 31/05/2022 - 07/06/23 - APPROVATO R.T.